

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseide 229 - 2440 Geel

Productnaam

Lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)
UV-liner

1. Toepassingsgebied :	☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)	Lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)
- Verwijzing naar het Standaardbestek :	(hoofdstuk) 7-12
3. Doel :	☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
4. Toestandsklasse	cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☒ III ☐ NVT
5. Aard materialen :	Dragermateriaal glasvezelmat, hars (polyester, vinylester)

Vorm:	rond en eivormig	min. ø:	200	mm	max. ø:	2000	mm								
Max. lengte:	300	m													
Methode:	Een geïmpregneerde glasvezel kous wordt in het riool geplaatst. Packers worden gemonteerd en lichttrein in de kous geplaatst. De kous wordt op druk gezet. Onder UV-licht hardt de kous uit.														
Wandruwheid :	0,1	mm													
Hechting aan bestaande constructie :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> </table>							neen	ja						
neen															
ja															
Continue renovatie :	<table border="1"> <tr><td>ja</td></tr> </table>							ja							
ja															
Naadloos :	<table border="1"> <tr><td>ja</td></tr> </table>							ja							
ja															
Bochten :	<table border="1"> <tr><td>beperkt</td></tr> </table>							beperkt							
beperkt															
Plaatselijk graven :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> </table>							neen							
neen															
Verkleine sectie :	2	%													
Verkeershinder :	<table border="0"> <tr> <td>☐ permanent</td> <td>☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)</td> </tr> <tr> <td>☒ enkel tijdens werkuren</td> <td>☒ langs het hele tracé</td> </tr> <tr> <td>☐ enkel werk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ geen hinder</td> <td></td> </tr> </table>							☐ permanent	☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)	☒ enkel tijdens werkuren	☒ langs het hele tracé	☐ enkel werk		☐ geen hinder	
☐ permanent	☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)														
☒ enkel tijdens werkuren	☒ langs het hele tracé														
☐ enkel werk															
☐ geen hinder															
Duur huisaansluiting buiten gebruik :	+/- 24 uur														
Riool blijft in gebruik :	☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk														
Contact															
Tel:	+32/14.86.60.21														
E-mail:	info@renotec.be														
Website:	www.renotec.be														