

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam

Glasvezel (UV) kousrelining

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem	
2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie met TPUB - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-12	
3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming	
4. Toestandsklasse cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☒ III ☐ NVT	
5. Aard materialen : TPUB glasvezelversterkte drager geïmpregneerd met polyester of vinylester uitgehard door middel van UV-licht	

Vorm: alle vormen	min. ø: 200 mm	max. ø: 15000 mm					
Max. lengte: 20 m							
Methode: Inbrengen van de glasveselversterkte kous langs de bestaande inspectieput door middel van een lier. Na het inbrengen van de liner zal deze worden opgeblazen, zodat de liner aansluit op de buiswand. Met behulp van een UV-lichtbron zal de liner worden uitgehard.							
Wandruwheid : 0,1 mm							
Hechting aan bestaande constructie : Continue renovatie : Naadloos : Bochten : Plaatselijk graven :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> </table>		neen	ja	ja	neen	ja
neen							
ja							
ja							
neen							
ja							
Verkleine sectie : 2 %							
Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder							
Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 uur							
Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk							
Contact Tel: +32/13 46 13 47 E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be Website: www.vandekreeke.be							