

Leveranciersgegevens

KUMPEN RenovatieTechnieken
Paalsteenstraat 36 te B-3500 Hasselt

Productnaam

SLIPLINING

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie mbv buis in buissysteem: sliplining
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) VII-15

3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming /
☒ Abrasiebescherming

4. Toestandsklasse
cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☒ II ☐ III ☐ NVT

5. Aard materialen : Hoofdzakelijk GVP-buizen met opgemonteerde of verzonken koppeling

Vorm: Rond min. ø: 200 mm max. ø: 2500 mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:
Inbrengen van GVP-buizen via een bouwput of langs bestaande inspectieput.
Monteren op de gewenste hoogte en het nadien opvullen van de ruimte tussen oude bestaande en nieuwe buis met een grout.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :	neen
Continue renovatie :	ja
Naadloos :	neen
Bochten :	ja
Plaatselijk graven :	ja

Verkleine sectie : min 10 %

Verkeershinder : ☒ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact
Tel: +32/11 307 181
E-mail: info@kumpen.be
Website: www.kumpen.be