

Leveranciersgegevens

SMET-TUNNELLING NV
Kastelsedijk 64 - B-2480 Dessel

Productnaam

Kousrelining

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Rioolrenovatie door lining met TPUB
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-12
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Toestandsklasse**
cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☒ III ☐ NVT
- 5. Aard materialen :** glasvezelversterkte polyester en vinylesterhars hars

Vorm: rond/ei-vormig **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 1500 mm

Max. lengte: 250 m

Methode:

Een GVK-liner wordt in de bestaande buis of riool getrokken. Vervolgens wordt de GVK-liner door perslucht tegen de wand geduwd en nadien door bestraling met UV-licht volledig uitgehard. De sterkte van het UV-licht en de doorloopsnelheid van de UV-lichtketting zijn afhankelijk van de diameter en de wanddikte van de GVK-liner.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

neen

ja

ja

neen

neen

Verkleine sectie : 2 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 10 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 14 38 96 96

E-mail: infost@smetgroup.be

Website: www.smetgroup.be

[illegible]