

Leveranciersgegevens

KUMPEN RenovatieTechnieken
Paalsteenstraat 36 te B-3500 Hasselt

Productnaam

GVP-Panelen

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem	
2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie dmv glasvezelversterkte polyester (GVP) panelen - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-17	
3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming	
4. Toestandsklasse cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☒ II ☐ III ☐ NVT	
5. Aard materialen : Hoofdzakelijk op maat gemaakte GVP-panelen	

Vorm: Alle	min. ø: 800 mm	max. ø: onbeperkt mm					
Max. lengte: onbeperkt m							
Methode: Inbrengen van op maat gemaakte GVP-panelen via een bouwput of langs de bestaande inspectieput. Monteren op de gewenste hoogte en het nadien opvullen van de ruimte tussen oude bestaande en het nieuwe paneel met een grout.							
Wandruwheid : 0,05 mm							
Hechting aan bestaande constructie : Continue renovatie : Naadloos : Bochten : Plaatselijk graven :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> </table>		neen	ja	neen	ja	ja
neen							
ja							
neen							
ja							
ja							
Verkleine sectie : min 10 %							
Verkeershinder : ☒ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder							
Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 uur							
Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk							
Contact Tel: +32/11 307 181 E-mail: info@kumpen.be Website: www.kumpen.be							