

Leveranciersgegevens

SMET-TUNNELLING NV
Kastelsedijk 64 - B-2480 Dessel

Productnaam

Glasvezelversterkte polyester (GVP panelen)

1. Toepassingsgebied :	☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)	Glasvezelversterkte polyester (GVP) panelen
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)	7-17
3. Doel :	☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
4. Toestandsklasse	cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☒ II ☐ III ☐ NVT
5. Aard materialen :	glasvezelversterkte polyesterpanelen

Vorm: alle	min. ø: 800 mm	max. ø: onbeperkt mm					
Max. lengte: onbeperkt m							
Methode: Via een schacht worden de GVP panelen in de bestaande riolering geplaatst. Deze worden met elkaar verbonden. De huisaansluitingen worden overgenomen waarna de vrije ruimte wordt opgevuld met grout.							
Wandruwheid : 0,1 mm							
Hechting aan bestaande constructie : Continue renovatie : Naadloos : Bochten : Plaatselijk graven :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>indien nodig</td></tr> </table>		neen	ja	neen	ja	indien nodig
neen							
ja							
neen							
ja							
indien nodig							
Verkleine sectie : 10 %							
Verkeershinder : ☒ permanent ☐ enkel tijdens werkuren ☐ enkel werk ☐ geen hinder	☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☐ langs het hele tracé						
Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur							
Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk							
Contact Tel: +32 14 38 96 96 E-mail: infost@smetgroup.be Website: www.smetgroup.be							