

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

Corrosiebescherming dmv epoxycoating

1. Toepassingsgebied :		☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)		Corrosiebescherming
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)		7-19
3. Doel :		☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
4. Toestandsklasse		cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT
5. Aard materialen :		Epoxy

Vorm: alle	min. ø: 1200 mm	max. ø: mm
Max. lengte: m		
Methode:		
Het oppervlakte wordt voorbereid dmv reinigen, opruwen en eventueel uitvlakken. De epoxycoating wordt ter plaatse aangemaakt. De coating wordt manueel, via de spuitmethode of met de slinger aangebracht		
Wandruwheid : 0,1 mm		
Hechting aan bestaande constructie :	ja	
Continue renovatie :	ja	
Naadloos :	ja	
Bochten :	ja	
Plaatselijk graven :	neen	
Verkleine sectie : zeer beperkt %		
Verkeershinder :	☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder	
Duur huisaansluiting buiten gebruik : 12 uur		
Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk		
Contact		
Tel:	+32/14.86.60.21	
E-mail:	info@renotec.be	
Website:	www.renotec.be	