

Leveranciersgegevens

SMET-TUNNELLING NV
Kastelsedijk 64 - 2480 Dessel

Productnaam

REDSHIELD (epoxycoating)

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem	
2. - Familie : (titel) Putrenovatie - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-19	
3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming	
4. Toestandsklasse cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT	
5. Aard materialen : 2 componenten epoxyhars	

Vorm: alle	min. ø: 800 mm	max. ø: onbeperkt mm					
Max. lengte: onbeperkt m							
Methode: Na de reiniging en eventueel stralen van het oppervlak wordt het beton hersteld door het aanbrengen van epoxyhars (Redshield). Dit kan zowel met de hand als machinaal verspoten worden.							
Wandruwheid : 1 mm							
Hechting aan bestaande constructie : Continue renovatie : Naadloos : Bochten : Plaatselijk graven :	<table border="1"> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>nvt</td></tr> <tr><td>neen</td></tr> </table>		ja	ja	ja	nvt	neen
ja							
ja							
ja							
nvt							
neen							
Verkleine sectie : 1 %							
Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder							
Duur huisaansluiting buiten gebruik : 0 uur							
Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk							
Contact Tel: +32 14 38 96 96 E-mail: infost@smetgroup.be Website: www.smetgroup.be							