

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam

INJECTIE PU-HARS

1.Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem	
2. - Familie : (titel) Injecteren, waterdichting - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-20	
3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming	
4. Toestandsklasse cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT	
5. Aard materialen : PU-harsen	

Vorm: alle vormen	min. ø: 1200 mm	max. ø: onbeperkt mm					
Max. lengte: onbeperkt m							
Methode: Het plaatsen van injectie nippels door de wand/ constructie (Buis of put) in man toegankelijke omgeving. Of het aanbrengen van injectie buizen vanaf maaiveld. Onder druk wordt het product in de holle ruimte gepompt, eventueel onder camera toezicht vanuit het riool. De harsen reageren met water voor een waterdichte afdichting.							
Wandruwheid : nvt mm							
Hechting aan bestaande constructie : Continue renovatie : Naadloos : Bochten : Plaatselijk graven :	<table border="1"> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>nvt</td></tr> <tr><td>nvt</td></tr> <tr><td>nvt</td></tr> <tr><td>neen</td></tr> </table>		ja	nvt	nvt	nvt	neen
ja							
nvt							
nvt							
nvt							
neen							
Verkleine sectie : nvt %							
Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder							
Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur							
Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk							
Contact Tel: +32 (0)13 46 13 47 E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be Website: www.vandekreeke.be							