

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

INJECTIES VOOR WATERDICHTING

1.Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem	
2. - Familie : (titel) Injecties voor waterdichting - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-20	
3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming	
4. Toestandsklasse cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT	
5. Aard materialen : PU-hars - acrylaathars	

Vorm: alle vormen	min. ø: 1200 mm	max. ø: onbeperkt mm					
Max. lengte: onbeperkt m							
Methode: Plaatsen van injectiepackers aan scheuren - openstaande voegen - ... , injecteren onder gecontroleerde druk (dmv injectiepompen) van het hars. Door de reactie van het hars met het water/componenten reactie komt er een afdichting tot stand.							
Wandruwheid : nvt mm							
Hechting aan bestaande constructie : Continue renovatie : Naadloos : Bochten : Plaatselijk graven :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>nvt</td></tr> <tr><td>nvt</td></tr> <tr><td>nvt</td></tr> <tr><td>neen</td></tr> </table>		neen	nvt	nvt	nvt	neen
neen							
nvt							
nvt							
nvt							
neen							
Verkleine sectie : nvt %							
Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder							
Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur							
Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk							
Contact Tel: +32 (0)14 86 60 21 E-mail: info@renotec.be Website: www.renotec.be							