

Leveranciersgegevens

SMET-TUNNELLING NV
Kastelsedijk 64 - 2480 Dessel

Productnaam

PU-hars injecties van holle ruimten

1. Toepassingsgebied :		☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)		Waterdichting van voegen d.m.v. PU-injectiehars
		- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-20
3. Doel :		☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
4. Toestandsklasse		cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT
5. Aard materialen :		PU-hars

Vorm: alle	min. ø: nvt mm	max. ø: nvt mm
Max. lengte: nvt m		
Methode:		
Herstellen van voegen of scheuren d.m.v. het injecteren van een PU-hars nadat eerst injectienippels werden aangebracht in de buiswand. Na het injecteren en het uitharden van de hars (door reactie met het grondwater) worden de nippels verwijderd en de openingen in de buiswand dichtgecementeerd.		
Wandruwheid : nvt mm		
Hechting aan bestaande constructie :	ja	
Continue renovatie :	nvt	
Naadloos :	nvt	
Bochten :	nvt	
Plaatselijk graven :	neen	
Verkleine sectie : nvt %		
Verkeershinder :	☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder	
Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur		
Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk		
Contact		
Tel:	+32 14 38 96 96	
E-mail:	infost@smetgroup.be	
Website:	www.smetgroup.be	