

Leveranciersgegevens

KUMPEN RenovatieTechnieken
Paalsteenstraat 36 te B-3500 Hasselt

Productnaam

QUICK-LOCK

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstelling: Inox manchette
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-21

3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming

4. Toestandsklasse
cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT

5. Aard materialen : EPDM Dichting met inox manchette

Vorm: rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 1600 mm

Max. lengte: 0,4 à 0,5 m

Methode:
Met behulp van een opblaasbare packer wordt een inox manchette met een opgemonteerde EPDM dichting ter hoogte van de herstelzone gepositioneerd en tegen de bestaande wand aangedrukt.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :	neen
Continue renovatie :	nvt
Naadloos :	nvt
Bochten :	neen
Plaatselijk graven :	neen

Verkleine sectie : 2 à 3 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact
Tel: +32(0)11 307 181
E-mail: info@kumpen.be
Website: www.kumpen.be