

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam

QUICK-LOCK

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstelling: Inox manchette
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-21

3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming

4. Toestandsklasse
cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT

5. Aard materialen : EPDM Dichting met inox manchette

Vorm: rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 2000 mm

Max. lengte: 0,4 à 0,6 m

Methode:
Herstellen van lekkende voegen of scheuren door middel inoxmanchette met een EPDM dichting
Installatie van de packer (opblaasbare rubberen "ballon") als mal van de aangebrachte manchette. Ter plaatse brengen en opblazen van de packer na exacte inmeting van de locatie. Na plaatsen wordt de packer weggenomen.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :	neen
Continue renovatie :	nvt
Naadloos :	nvt
Bochten :	neen
Plaatselijk graven :	neen

Verkleine sectie : 1 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 0 uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact
Tel: +32(0)13 46 13 47
E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be
Website: www.vandekreeke.be