

Leveranciersgegevens

DSSV, Jeugdlaan 239, 3550 Heusden Zolder

Productnaam

DSSV QUICK-LOCK

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☐ Stedelijk afvalwater / ☐ Huishoudelijk afvalwater / ☐ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstelling: Inox manchette
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-21

3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming

4. Toestandsklasse
cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT

5. Aard materialen : EPDM Dichting met inox manchette

Vorm: rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 1000 mm

Max. lengte: 0,5 m

Methode:
Door middel van een op afstand bediende robot wordt packer naar de te renoveren plaats gebracht. Lekkende voegen, scheuren, barsten kunnen door een Quick Lock zo gerenoveerd worden. Quick Lock is een RVS plaat waarrond een rubber zit met afdichtingsringen die dan verprest wordt op 4 bar. De RVS plaat wordt tegen de buiswand gehouden omdat ze na verpressing verankerd wordt op 3 punten.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :	neen
Continue renovatie :	ja
Naadloos :	ja
Bochten :	neen
Plaatselijk graven :	neen

Verkleine sectie : 1 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 1 uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact
Tel: +32(0)11 31 32 29
E-mail: info@dssv.be
Website: www.dssv.be