

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

Inox manchette QUICK-LOCK

1.Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem	
2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstelling: Inox manchette - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-21	
3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming	
4. Toestandsklasse cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT	
5. Aard materialen : EPDM Dichting met inox manchette	

Vorm: rond	min. ø: 150 mm	max. ø: 2000 mm					
Max. lengte: 0,2 à 0,5 m							
Methode: De plaatsing gebeurt manueel in de man-toegankelijke leidingen. In de man-ontoegankelijke leidingen gebeurt de plaatsing dmv een opblaasbare packer onder camera-toezicht.							
Wandruwheid : nvt mm							
Hechting aan bestaande constructie :	<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>nvt</td></tr> <tr><td>nvt</td></tr> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>neen</td></tr> </table>		neen	nvt	nvt	neen	neen
neen							
nvt							
nvt							
neen							
neen							
Continue renovatie :							
Naadloos :							
Bochten :							
Plaatselijk graven :							
Verkleine sectie :	1 %						
Verkeershinder :	☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder						
Duur huisaansluiting buiten gebruik :	nvt uur						
Riool blijft in gebruik :	☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk						
Contact							
Tel:	+32(0)14 86 60 21						
E-mail:	info@renotec.be						
Website:	www.renotec.be						