

Leveranciersgegevens

KUMPEN RenovatieTechnieken
Paalsteenstraat 36 te B-3500 Hasselt

Productnaam

SHORTLINER

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstellingen: shortliner
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-24

3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming

4. Toestandsklasse
cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT

5. Aard materialen : glasvezel versterkte doek met hars en versneller

Vorm: rond, eivormig **min. ø:** 100 mm **max. ø:** 800 mm

Max. lengte: 0,6 à 1,2 m

Methode:
Met behulp van een opblaasbare packer wordt een glasvezelversterkte doek, ter plaatse geïmpregneerd met een hars, ter hoogte van de herstelzone gepositioneerd en tegen de bestaande wand aangedrukt. Na uitharding wordt de packer verwijderd.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :	ja
Continue renovatie :	nvt
Naadloos :	neen
Bochten :	ja
Plaatselijk graven :	neen

Verkleine sectie : 2 à 3 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact
Tel: +32 (0) 11 307 181
E-mail: info@kumpen.be
Website: www.kumpen.be