

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam

INNERFIX®

1. Toepassingsgebied :		☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)		Korte kous/deelrenovatie
		- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-24
3. Doel :		☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
4. Toestandsklasse		cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT
5. Aard materialen :		Glasvezeldoek (drager) 2 Componenten polyurethaan (hars)

Vorm:	rond, eivormig	min. ø:	80 of 200 / mm	max. ø:	1000 mm
Max. lengte:	0,5 tot 1,5 m				
Methode:					
Herstellen van lekkende voegen of scheuren door middel van een met hars geïmpregneerde glasvezeldrager. Installatie van de packer (opblaasbare rubberen "ballon") als mal van de aangebrachte korte kous relining. Ter plaatse brengen en opblazen van de packer na exacte inmeting van de locatie. Na uitharding wordt de packer weggenomen.					
Wandruwheid :	0,3 mm				
Hechting aan bestaande constructie :	ja				
Continue renovatie :	neen				
Naadloos :	ja				
Bochten :	beperkt				
Plaatselijk graven :	neen				
Verkleine sectie :	<2 %				
Verkeershinder :	☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder				
Duur huisaansluiting buiten gebruik :	1 à 2 uur				
Riool blijft in gebruik :	☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk				
Contact					
Tel:	+32 (0) 13 46 13 47				
E-mail:	leidingstechniek@vandekreeke.be				
Website:	www.vandekreeke.be				