

Leveranciersgegevens

DSSV, Jeugdlaan 239, 3550 Heusden-Zolder

Productnaam

DSSV Shortliner

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstellingen : shortliner
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-24

3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming

4. Toestandklasse
 cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT

5. Aard materialen : glasvezel versterkte doek met silicaathars op basis van polyurethaan en versneller

Vorm: rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 1000 mm

Max. lengte: 0,65 - 1,2 m

Methode:
 Door middel van een op afstand bediende robot wordt packer naar de te renoveren plaats gebracht. Lekkende voegen, scheuren, barsten kunnen door een shortliner zo gerenoveerd worden. Shortliners zijn glasvezel matten die geïmpregneerd worden met een silicaathars op basis van poly - urethaan.

Wandruwheid : NVT mm

Hechting aan bestaande constructie :	ja
Continue renovatie :	ja
Naadloos :	ja
Bochten :	ja
Plaatselijk graven :	neen

Verkleine sectie : +/- 1 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : NVT uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact
Tel: +32 (0)11 31 32 29
E-mail: info@dssv.be
Website: www.dssv.be