

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam
INNERFIX®LR (Hoedje)

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstellingen, robottechnieken
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) geen

3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : A - B - C - D

5. Aard materialen :
Drager materiaal: Naaldvilt of glasvezel
Hars: Epoxy of polyurethaan

Vorm: alle vormen hoofdriool min. ø: 100 inlaat mm max. ø: 250 inlaat mm

Max. lengte: 0,3 m

Methode:
Een op afstand bediende freesrobot, welke een packer (opblaasbare rubberen 'ballon') installeert ter plaatse van de te renoveren huisaansluiting. Na uitharding wordt de packer weggenomen.
Er wordt een waterdicht verbinding gevormd tussen het hoofdriool en de aansluiting.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :	Ja
Continue renovatie :	Nee
Naadloos :	nvt
Bochten :	Nee
Plaatselijk graven :	Nee

Verkleine sectie : 1 %

Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 1 uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact
Tel: +32 (0) 13-46 13 47 E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be
Fax: +32 (0) 13-46 12 32 Website: www.vandekreeke.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd