

Productnaam	PUT RELINING
--------------------	---------------------

1. Toepassingsgebied :	<input checked="" type="checkbox"/> Afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Stedelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsafvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)	Putrenovatie
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)	geen
3. Doel :	<input checked="" type="checkbox"/> Structureel / <input checked="" type="checkbox"/> Waterdichting / <input type="checkbox"/> Hydraulische verbetering / <input checked="" type="checkbox"/> Corrosiebescherming / <input checked="" type="checkbox"/> Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel :	<input type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C - <input checked="" type="checkbox"/> D
5. Aard materialen :	TPUB glasvezelversterkte drager geïmpregneerd met polyester of vinylester en dmv UV uitgehard

Vorm: alle vormen	min. ø: 800 mm	max. ø: 1500 mm					
Max. lengte: 20 m							
Methode:	<p>In de toezichtput zal een op maat gemaakte LINER aangebracht worden. Deze zal vooraf ingemeten worden. Na inbrengen van de liner zal deze opgeblazen worden om tegen de wand aan te sluiten. Een UV lichtbron zal de uitharding verzorgen. Dit alles zal volledig gebeuren volgens dezelfde procedure als de UV relining</p>						
Wandruwheid : 0,1 mm							
Hechting aan bestaande constructie :	<table border="1"> <tr><td>nee</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> <tr><td>nvt</td></tr> <tr><td>nee</td></tr> </table>		nee	ja	ja	nvt	nee
nee							
ja							
ja							
nvt							
nee							
Continue renovatie :							
Naadloos :							
Bochten :							
Plaatselijk graven :							
Verkleine sectie : 1 %							
Verkeershinder :	<input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> ter hoogte van de inspectieput(ten) <input checked="" type="checkbox"/> enkel tijdens werkuren <input type="checkbox"/> langs het hele tracé <input type="checkbox"/> enkel werk <input type="checkbox"/> geen hinder						
Duur huisaansluiting buiten gebruik : 0 uur							
Riool blijft in gebruik :	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen (overpompen noodzakelijk) <input type="checkbox"/> gedeeltelijk						
Contact							
Tel: ++32 (0) 11 81 79 92	E-mail: info@c4sewer.be						
Fax: mob ++32 (0) 478 219 009	Website: www.c4sewer.be						
Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd							