

Leveranciersgegevens

RIOCONSULT bvba
Hulzenstraat 39, 3570 Alken

Productnaam
RIOCOAT

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Putrenovatie
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) geen

3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : A - B - C - D

5. Aard materialen : Solventvrije epoxyhars en glasmatten

Vorm: alle vormen min. ø: 800 mm max. ø: onbeperkt mm

Max. lengte: nvt m

Methode:
Het oppervlak reinigen dmv gritstralen of hoge waterdruk. Met vachtrol het oppervlak schilderen met primer-epoxy. Glasmatten in verschillende lagen aanbrengen en met lamineerepoxyhars impregneren.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :	ja
Continue renovatie :	ja
Naadloos :	ja
Bochten :	nvt
Plaatselijk graven :	nee

Verkleine sectie : < 0,5 %

Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 4 uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact
Tel: +32 498 16 22 02 E-mail: rioconsult@skynet.be
Fax: +32 11 59 20 07 Website: www.rioconsult.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd