

Productnaam
Viabuild Houseliners (TPUB in huisaansluitingen)

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater / Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie door lining met TPUB
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)

3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming / Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : A - B - C - D

5. Aard materialen : Dragermateriaal (naaldvilt of glasvezel) epoxy ,polyester- of vinylesterhars

Vorm: Rond **min. ø:** 100 mm **max. ø:** 300 mm

Max. lengte: 30 m

Methode:
Langs een bestaand huisaansluitputje, of vanuit het hoofdriool, wordt de kous middels een druktrommel in de aansluiting geïnverteerd. Uitharding met stoom, warm water of ambient-curing.

Wandruwheid : 0,10 mm

Hechting aan bestaande constructie :	Ja
Continue renovatie :	Ja
Naadloos :	Ja
Bochten :	Ja
Plaatselijk graven :	Neen

Verkleine sectie : 2 %

Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 4 à 6 uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact
Tel: +32 (0)15 616303 **E-mail:** info@viabuild.be
Fax: +32 (0)15 616319 **Website:** www.viabuild.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd