

Productnaam Groutinjectionen van leidingen en holle ruimten

1. Toepassingsgebied : <input checked="" type="checkbox"/> Afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Stedelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsafvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) geen
3. Doel : <input checked="" type="checkbox"/> Structureel / <input checked="" type="checkbox"/> Waterdichting / <input type="checkbox"/> Hydraulische verbetering / <input type="checkbox"/> Corrosiebescherming / <input type="checkbox"/> Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : <input type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D
5. Aard materialen : grout of dämmer

Vorm: alle	min. ø: 800 mm	max. ø: NVT mm
Max. lengte: NVT m		
Methode: Opvullen van holle ruimten en ringruimten rondom bestaande leidingen en riolering d.m.v. grout / dämmer. Bovengronds wordt een meng- en pompinstallatie opgesteld. Er worden leidingen en injectienippels aangebracht in de buis om van daaruit te injecteren. Mogelijks kunnen er ook van op het maaiveld gaten geboord worden van waaruit de injectie kan plaatsvinden.		
Wandruwheid : NVT mm		
Hechting aan bestaande constructie :	JA	
Continue renovatie :	NVT	
Naadloos :	NVT	
Bochten :	NVT	
Plaatselijk graven :	NEEN	
Verkleine sectie : NVT %		
Verkeershinder :	<input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> ter hoogte van de inspectieput(ten) <input checked="" type="checkbox"/> enkel tijdens werkuren <input type="checkbox"/> langs het hele tracé <input type="checkbox"/> enkel werk <input type="checkbox"/> geen hinder	
Duur huisaansluiting buiten gebruik : NVT uur		
Riool blijft in gebruik : <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen (overpompen noodzakelijk) <input type="checkbox"/> gedeeltelijk		
Contact		
Tel: +32 14 38 96 96	E-mail: infost@smetgroup.be	
Fax: +32 14 38 96 99	Website: www.smetgroup.be	
Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd		