

Productnaam	Pipe bursting
-------------	---------------

1. Toepassingsgebied :	<input checked="" type="checkbox"/> Afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Stedelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsafvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)	destructieve renovatie
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)	geen
3. Doel :	<input checked="" type="checkbox"/> Structureel / <input checked="" type="checkbox"/> Waterdichting / <input checked="" type="checkbox"/> Hydraulische verbetering / <input checked="" type="checkbox"/> Corrosiebescherming / <input checked="" type="checkbox"/> Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel :	<input type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D
5. Aard materialen :	HPE - PVC - gres - staal (RVS) - GVK

Vorm: rond	min. ø: 150 mm	max. ø: 450 mm
Max. lengte: 100 m		
Methode:	Doorheen de bestaande, te renoveren leiding wordt een bursting-kop getrokken welke ervoor zorgt dat deze wordt verbrijzeld en in de omliggende bodem wordt weggedrukt (verdringing). Onmiddellijk achter de bursting-kop volgt de nieuwe HDPE-leiding. De diameter van de nieuwe HDPE-leiding kan daarbij gelijk of zelfs iets groter zijn dan die van de oude te renoveren leiding.	
Wandruwheid : 0,1 mm		
Hechting aan bestaande constructie :	NEEN	
Continue renovatie :	JA	
Naadloos :	JA	
Bochten :	NEEN	
Plaatselijk graven :	JA	
Verkleine sectie : -20 tot +20 %		
Verkeershinder :	<input checked="" type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> ter hoogte van de inspectieput(ten) <input type="checkbox"/> enkel tijdens werkuren <input type="checkbox"/> langs het hele tracé <input type="checkbox"/> enkel werk <input type="checkbox"/> geen hinder	
Duur huisaansluiting buiten gebruik : max 10 uur		
Riool blijft in gebruik :	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> neen (overpompen noodzakelijk) <input type="checkbox"/> gedeeltelijk	
Contact		
Tel: +32 14 38 96 96	E-mail: infost@smetgroup.be	
Fax: +32 14 38 96 99	Website: www.smetgroup.be	
Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m ²) bijgevoegd		