

Leveranciersgegevens

Incafin NV - Iepersestraat 59 - 8500 Kortrijk

Productnaam

Renovatie d.m.v. spuitbeton: natte methode

1. Toepassingsgebied :  Afvalwater /  Stedelijk afvalwater /  Huishoudelijk afvalwater /  Bedrijfsafvalwater /  Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Spuitbeton: natte methode  
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7- 11
3. Doel :  Structureel /  Waterdichting /  Hydraulische verbetering /  Corrosiebescherming /  Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel :  A -  B -  C -  D
5. Aard materialen : Hoogwaardige vezelversterkte PCC spuitmortel

Vorm: alle min. ø: 900 mm max. ø: NVT mm

Max. lengte: 100 m

Methode:

De mortel wordt voorbereid in een mengkuip. Het mengsel wordt door een pomp via onder druk gebrachte transportslangen naar de spuitkop verpompt en door perslucht tegen de wand geprojecteerd of wordt manueel aangebracht.

Wandruwheid : 1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

ja

Continue renovatie :

ja

Naadloos :

ja

Bochten :

nvt

Plaatselijk graven :

neen

Verkleine sectie : 5 - 10 %

- Verkeershinder :  permanent  ter hoogte van de inspectieput(ten)  
 enkel tijdens werkuren  langs het hele tracé  
 enkel werk  
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 12 uur

Riool blijft in gebruik :  ja  neen (overpompen noodzakelijk)  gedeeltelijk

Contact

Tel: 056/77 59 81

E-mail: info@incafin.com

Fax: 056/77 89 19

Website: www.incafin.com

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m<sup>2</sup>) bijgevoegd