

Productnaam  
**Natte spuitbetonmethode**

1. Toepassingsgebied :  Afvalwater /  Stedelijk afvalwater /  Huishoudelijk afvalwater /  
 Bedrijfsafvalwater /  Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie: gunitiemortel via natte spuitmethode  
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-11

3. Doel :  Structureel /  Waterdichting /  Hydraulische verbetering /  Corrosiebescherming /  
 Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel :  A -  B -  C -  D

5. Aard materialen : Hoogwaardige voorgedoseerde spuitmortels, eventueel met toevoeging van staal- of kunststofvezels.

Vorm: Alle min. ø: 800 mm max. ø: onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:  
De mortel wordt mechanisch gemengd en vervolgens verpompt naar de spuitkop. Door middel van luchtdruk wordt de mortel tegen de wand geprojecteerd. Als afwerking kan deze manueel afgestreaken worden voor het bekomen van een betere wandruwheid.

Wandruwheid : 2 à 5 mm

Hechting aan bestaande constructie :	ja
Continue renovatie :	ja
Naadloos :	ja
Bochten :	ja
Plaatselijk graven :	neen

Verkleine sectie : 2 à 5 %

Verkeershinder :  permanent  ter hoogte van de inspectieput(ten)  
 enkel tijdens werkuren  langs het hele tracé  
 enkel werk  
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 12 uur

Riool blijft in gebruik :  ja  neen (overpompen noodzakelijk)  gedeeltelijk

Contact  
Tel: +32 (0) 11 307 181 E-mail: info@kumpen.be  
Fax: +32 (0) 11 307 199 Website: www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd