

## Leveranciersgegevens

Renotec nv Afdeling Rioolrenovatie Sewer-Tec  
Acaciastraat 14c - 2440 Geel

## Systemkaart Vlaro Catalogus

Productnaam  
**Guniteermortel via natte methode**

1. Toepassingsgebied :  Afvalwater /  Stedelijk afvalwater /  Huishoudelijk afvalwater /  
 Bedrijfsafvalwater /  Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Guniteermortel via natte methode  
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-11

3. Doel :  Structureel /  Waterdichting /  Hydraulische verbetering /  Corrosiebescherming /  
 Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel :  A -  B -  C -  D

5. Aard materialen : Voorgedoseerde spuitmortels, vezelwapening of netwapening (indien gevraagd)

Vorm: Alle min. ø: 1200 mm max. ø: onbeperkt mm

Max. lengte: nvt m

Methode:  
De spuitmortel wordt in een menginstallatie aangemaakt. Door middel van een betonpomp wordt de spuitmortel door de betondarmen op de plaats van verwerking gebracht. Aan de spuitkop wordt de spuitmortel tegen de wand geprojecteerd door middel van perslucht. Het oppervlakte kan ruw of glad afgewerkt worden.

Wandruwheid : 1,5 mm

Hechting aan bestaande constructie :	ja
Continue renovatie :	ja
Naadloos :	ja
Bochten :	ja
Plaatselijk graven :	nee

Verkleine sectie : +/- 5 %

Verkeershinder :  permanent  ter hoogte van de inspectieput(ten)  
 enkel tijdens werkuren  langs het hele tracé  
 enkel werk  
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik :  ja  neen (overpompen noodzakelijk)  gedeeltelijk

Contact  
Tel: 014/24.85.30 E-mail: info@sewer-tec.be  
Fax: 014/24.85.39 Website: www.sewer-tec.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd