

Productnaam
Renovatie dmv spuitbeton (natte methode)

1. Toepassingsgebied : <input checked="" type="checkbox"/> Afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Stedelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijk afvalwater / <input type="checkbox"/> Bedrijfsafvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Spuitbeton, natte methode (putten cq. leidingen) - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-11
3. Doel : <input checked="" type="checkbox"/> Structureel / <input checked="" type="checkbox"/> Waterdichting / <input checked="" type="checkbox"/> Hydraulische verbetering / <input checked="" type="checkbox"/> Corrosiebescherming / <input type="checkbox"/> Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : <input type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - <input checked="" type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D
5. Aard materialen : Hoogwaardige vezelversterkte spuitmortel

Vorm: alle vormen	min. ø: 800 mm	max. ø: onbeperkt mm
Max. lengte: 100 m		
Methode: Mortel wordt in menginstallatie met pomp gebracht. Water wordt automatisch toegevoegd en mengsel wordt vervolgens door middel van transportslangen naar spuitkop gepompt. Het geheel wordt manueel afgestreken.		
Wandruwheid : 1 mm		
Hechting aan bestaande constructie :	<input type="checkbox"/> Ja	
Continue renovatie :	<input type="checkbox"/> Ja	
Naadloos :	<input type="checkbox"/> Ja	
Bochten :	<input type="checkbox"/> nvt	
Plaatselijk graven :	<input type="checkbox"/> Nee	
Verkleine sectie : 5 - 10 %		
Verkeershinder : <input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> ter hoogte van de inspectieput(ten) <input checked="" type="checkbox"/> enkel tijdens werkuren <input type="checkbox"/> langs het hele tracé <input type="checkbox"/> enkel werk <input type="checkbox"/> geen hinder		
Duur huisaansluiting buiten gebruik : 4 uur		
Riool blijft in gebruik : <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> neen (overpompen noodzakelijk) <input checked="" type="checkbox"/> gedeeltelijk		
Contact		
Tel: +32 (0) 13-46 13 47	E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be	
Fax: +32 (0) 13-46 12 32	Website: www.vandekreeke.be	
Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m ²) bijgevoegd		