

Leveranciersgegevens

Incafin nv - Iepersestraat 59 - 8500 Kortrijk

Productnaam

UV - Kousrelining

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater / Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie door lining met TPUB
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-12
3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming / Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : A - B - C - D
5. Aard materialen : Glasvezelversterkt polyester of vinylester.

Vorm: rond, ei-vormig min. ø: 150 mm max. ø: 1500 mm

Max. lengte: 250 m

Methode:

Intrekken van een glij-folie.
Intrekken van een glasvezelversterkte kous via de bestaande inspectieput.
Opblazen en uitharden dmv UV-licht.
Afwerken.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

nee

Continue renovatie :

ja

Naadloos :

ja

Bochten :

nee

Plaatselijk graven :

nee

Verkleine sectie : 2 %

- Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 (0) 56.77.59.81

E-mail: info@incafin.com

Fax: +32 (0) 56.77.89.19

Website: www.incafin.com

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd