

Leveranciersgegevens

Viabuild!
Schaliënhoeverdreef 20 Blok F 2800 Mechelen

Productnaam

UV KOUSRELINING

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater / Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie door lining met TPUB
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-12
3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming / Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : A - B - C - D
5. Aard materialen : Glasvezeldoek geïmpregneerd met een polyester- of vinylsterhars

Vorm: Rond, eivormig (Ovoïde) min. ø: 150 mm max. ø: 1500 mm

Max. lengte: 225 m

Methode:

Langs een bestaande inspectieput wordt de liner middels een lier in het riool getrokken. Via een compressor wordt de liner opgeblazen en nadien uitgehard met UV-licht.

Wandruwheid : 0,10 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Nee

Continue renovatie :

Ja

Naadloos :

Ja

Bochten :

Nee

Plaatselijk graven :

Nee

Verkleine sectie : 2 %

- Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 (0)15 616303

E-mail: info@viabuild.be

Fax: +32 (0)15 616319

Website: www.viabuild.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd