

Leveranciersgegevens

Viabuild!  
Schaliënhoevedreef 20 Blok F 2800 Mechelen

Productnaam

NAALDVILT KOUSRELINING MET WATERUITHARDING

1. Toepassingsgebied :  Afvalwater /  Stedelijk afvalwater /  Huishoudelijk afvalwater /  Bedrijfsafvalwater /  Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie door lining met TPUB  
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-12
3. Doel :  Structureel /  Waterdichting /  Hydraulische verbetering /  Corrosiebescherming /  Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel :  A -  B -  C -  D
5. Aard materialen : Naaldiviltkous geïmpregneerd met een epoxy;polyester- of vinylesterhars

Vorm: Rond, eivormig (Ovoïde) min. ø: 150 mm max. ø: 2400 mm

Max. lengte: 700 m

Methode:

Via een bestaande inspectie put wordt de kous onder waterdruk aangebracht. Het water in de kous wordt met behulp van een mobiele stookplaats opgewarmd waardoor er polymerisatie ontstaat en het hars uithardt.

Wandruwheid : 0,10 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Nee

Continue renovatie :

Ja

Naadloos :

Ja

Bochten :

Ja

Plaatselijk graven :

Nee

Verkleine sectie : 2 %

Verkeershinder :  permanent  ter hoogte van de inspectieput(ten)  
 enkel tijdens werkuren  langs het hele tracé  
 enkel werk  
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 uur

Riool blijft in gebruik :  ja  neen (overpompen noodzakelijk)  gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 (0)15 616303

E-mail: info@viabuild.be

Fax: +32 (0)15 616319

Website: www.viabuild.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m<sup>2</sup>) bijgevoegd