

Leveranciersgegevens

Renotec nv Afdeling Rioolrenovatie Sewer-Tec
Acaciastraat 14c - 2440 Geel

Productnaam

Lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)
UV-liner

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-12
3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : A - B - C - D
5. Aard materialen : Dragermateriaal glasvezelmat, hars (polyester, vinylester)

Vorm: rond en eivormig min. ø: 150 mm max. ø: 1200 mm

Max. lengte: 200 m

Methode:

Een geïmpregneerde glasvezel kous wordt in het riool getrokken. De kous wordt opgeblazen en een lichttrein wordt in de kous getrokken. Onder UV-licht hardt de kous uit.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

nee

Continue renovatie :

ja

Naadloos :

ja

Bochten :

nee

Plaatselijk graven :

nee

Verkleine sectie : 2 %

- Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : +/-24 uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact

Tel: 014/24.85.30

E-mail: info@sewer-tec.be

Fax: 014/24.85.39

Website: www.sewer-tec.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd