

<b>Productnaam</b>
Kousrelining

<b>1. Toepassingsgebied :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Stedelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsafvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Gemengd systeem
<b>2. - Familie : (titel)</b> Rioolrenovatie door lining met ter plaatse uitgeharde buis <b>- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)</b> 7-12
<b>3. Doel :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Structureel / <input checked="" type="checkbox"/> Waterdichting / <input checked="" type="checkbox"/> Hydraulische verbetering / <input checked="" type="checkbox"/> Corrosiebescherming / <input checked="" type="checkbox"/> Abrasiebescherming
<b>4. Renovatiemodel :</b> <input type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C - <input checked="" type="checkbox"/> D
<b>5. Aard materialen :</b> Harsen: PE, polyester, vinylester, epoxy (Styreenhoudend of styreen vrij). Drager materiaal glasvezel of naaldvilt.

<b>Vorm:</b> alle vormen	<b>min. ø:</b> 200 mm	<b>max. ø:</b> 2000 mm
<b>Max. lengte:</b> 200 m		
<b>Methode:</b> Een met kunsthars geïmpregneerde kous wordt in de te renoveren leiding geïnverteerd onder druk of getrokken met een lier. Deze kous wordt vervolgens uitgehard met UV - licht, warm water of stoom.		
<b>Wandruwheid :</b> 0,1 mm		
<b>Hechting aan bestaande constructie :</b>	<input type="checkbox"/> Nee	
<b>Continue renovatie :</b>	<input type="checkbox"/> Ja	
<b>Naadloos :</b>	<input type="checkbox"/> Ja	
<b>Bochten :</b>	<input type="checkbox"/> Beperkt	
<b>Plaatselijk graven :</b>	<input type="checkbox"/> Nee	
<b>Verkleine sectie :</b> max. 3 %		
<b>Verkeershinder :</b> <input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> ter hoogte van de inspectieput(ten) <input checked="" type="checkbox"/> enkel tijdens werkuren <input type="checkbox"/> langs het hele tracé <input type="checkbox"/> enkel werk <input type="checkbox"/> geen hinder		
<b>Duur huisaansluiting buiten gebruik :</b> max. 24 uur		
<b>Riool blijft in gebruik :</b> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> neen (overpompen noodzakelijk) <input type="checkbox"/> gedeeltelijk		
<b>Contact</b>		
<b>Tel:</b> +32 (0) 13-46 13 47	<b>E-mail:</b> leidingtechniek@vandekreeke.be	
<b>Fax:</b> +32 (0) 13-46 12 32	<b>Website:</b> www.vandekreeke.be	
<b>Documentatie :</b> (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m <sup>2</sup> ) bijgevoegd		