

Leveranciersgegevens

Incafin NV - Iepersestraat 59 - 8500 Kortrijk - Dhr. Coolsaet

Productnaam

Incaline

1. Toepassingsgebied :  Afvalwater /  Stedelijk afvalwater /  Huishoudelijk afvalwater /  Bedrijfsafvalwater /  Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Bekleding met solventvrije vezelversterkte kunsthars  
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-19
3. Doel :  Structureel /  Waterdichting /  Hydraulische verbetering /  Corrosiebescherming /  Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel :  A -  B -  C -  D
5. Aard materialen : Solventvrije vezelversterkte epoxyhars

Vorm: alle min. ø: 800 mm max. ø: NVT mm

Max. lengte: NVT m

Methode:

Na reinigen en gritstralen worden één of meerdere lagen Incaline (vezelversterkt epoxyhars) handmatig of d.m.v. projectie aangebracht.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

ja

Continue renovatie :

ja

Naadloos :

ja

Bochten :

ja

Plaatselijk graven :

nee

Verkleine sectie : < 0,5 %

- Verkeershinder :  permanent  ter hoogte van de inspectieput(ten)  
 enkel tijdens werkuren  langs het hele tracé  
 enkel werk  
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 24 uur

Riool blijft in gebruik :  ja  neen (overpompen noodzakelijk)  gedeeltelijk

Contact

Tel: 056/77 59 81

E-mail: info@incafin.com

Fax: 056/77 89 19

Website: www.incafin.com

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m<sup>2</sup>) bijgevoegd