

Productnaam
Corrosiebescherming dmv epoxycoating

1. Toepassingsgebied : <input checked="" type="checkbox"/> Afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Stedelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsafvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Corrosiebescherming - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-19
3. Doel : <input type="checkbox"/> Structureel / <input checked="" type="checkbox"/> Waterdichting / <input checked="" type="checkbox"/> Hydraulische verbetering / <input checked="" type="checkbox"/> Corrosiebescherming / <input checked="" type="checkbox"/> Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : <input type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - <input checked="" type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D
5. Aard materialen : Epoxy

Vorm: alle	min. ø: 800	mm	max. ø:	mm					
Max. lengte:		m							
Methode:	Het oppervlakte wordt voorbereid dmv reinigen, opruwen en eventueel uitvlakken. De epoxycoating wordt ter plaatse aangemaakt. De mortel wordt manueel of via de spuitmethode aangebracht.								
Wandruwheid :	0,1	mm							
Hechting aan bestaande constructie :	<table border="1"><tr><td>ja</td></tr><tr><td>ja</td></tr><tr><td>ja</td></tr><tr><td>ja</td></tr><tr><td>nee</td></tr></table>				ja	ja	ja	ja	nee
ja									
ja									
ja									
ja									
nee									
Continue renovatie :									
Naadloos :									
Bochten :									
Plaatselijk graven :									
Verkleine sectie :	zeer beperkt	%							
Verkeershinder :	<input type="checkbox"/> permanent	<input checked="" type="checkbox"/> ter hoogte van de inspectieput(ten)	<input checked="" type="checkbox"/> enkel tijdens werkuren	<input type="checkbox"/> langs het hele tracé					
	<input type="checkbox"/> enkel werk								
	<input type="checkbox"/> geen hinder								
Duur huisaansluiting buiten gebruik :	12	uur							
Riool blijft in gebruik :	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> neen (overpompen noodzakelijk)	<input checked="" type="checkbox"/> gedeeltelijk						
Contact									
Tel: 014/24.85.30	E-mail: info@sewer-tec.be								
Fax: 014/24.85.39	Website: www.sewer-tec.be								
Documentatie :	(max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m ²) bijgevoegd								