

Productnaam
INJECTEREN VAN MANTOEGANKELIJKE STRUCTUREN MET PU-HARS

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater / Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Waterdichting dmv injectieharsen in mantoegankelijke structuren
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-20

3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming / Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : A - B - C - D

5. Aard materialen : PU-hars (1 of 2 componenten)

Vorm: Alle **min. ø:** 800 mm **max. ø:** onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:
Injecteren van voegen en scheuren met pneumatisch, elektrisch of hydraulisch aangedreven pomp. De PU-hars is waterreactief en hydrofoob (betonconstructies) of hydrofiel (zwakke structuren zoals metselwerk).

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :	nee
Continue renovatie :	nvt
Naadloos :	nvt
Bochten :	nvt
Plaatselijk graven :	nee

Verkleine sectie : nvt %

Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact
Tel: +32 (0) 14 28 33 00 **E-mail:** riolen@groupepeeters.com
Fax: +32 (0) 14 28 33 11 **Website:** www.groupepeeters.com

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd