

**Productnaam**  
**SCHERMINJECTIE VAN MANTOEGANKELIJKE STRUCTUREN  
MET PA-GEL**

**1. Toepassingsgebied :**  Afvalwater /  Stedelijk afvalwater /  Huishoudelijk afvalwater /  
 Bedrijfsafvalwater /  Gemengd systeem

**2. - Familie : (titel)** Waterdichting dmv injectiegel in mantoegankelijke structuren  
**- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)** 7-20

**3. Doel :**  Structureel /  Waterdichting /  Hydraulische verbetering /  Corrosiebescherming /  
 Abrasiebescherming

**4. Renovatiemodel :**  A -  B -  C -  D

**5. Aard materialen :** Polyacrylaat gel (2-componenten)

**Vorm:** Alle **min. ø:** 800 mm **max. ø:** onbeperkt mm

**Max. lengte:** onbeperkt m

**Methode:**  
Injecteren achter de lekkende structuur met pneumatisch, elektrisch of hydraulisch aangedreven pomp. Hierdoor worden de lekken gedicht langs de buitenzijde van de structuur en eventuele (beperkte) holle ruimten opgevuld.

**Wandruwheid :** nvt mm

<b>Hechting aan bestaande constructie :</b>	nee
<b>Continue renovatie :</b>	nvt
<b>Naadloos :</b>	nvt
<b>Bochten :</b>	nvt
<b>Plaatselijk graven :</b>	nee

**Verkleine sectie :** nvt %

**Verkeershinder :**  permanent  ter hoogte van de inspectieput(ten)  
 enkel tijdens werkuren  langs het hele tracé  
 enkel werk  
 geen hinder

**Duur huisaansluiting buiten gebruik :** nvt uur

**Riool blijft in gebruik :**  ja  neen (overpompen noodzakelijk)  gedeeltelijk

**Contact**  
**Tel:** +32 (0) 14 28 33 00 **E-mail:** riolen@groupepeeters.com  
**Fax:** +32 (0) 14 28 33 11 **Website:** www.groupepeeters.com

**Documentatie :** (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m<sup>2</sup>) bijgevoegd