

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam
Injectie PU-hars

1. Toepassingsgebied : <input checked="" type="checkbox"/> Afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Stedelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsafvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Injecteren, waterdichting - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-20
3. Doel : <input checked="" type="checkbox"/> Structureel / <input checked="" type="checkbox"/> Waterdichting / <input type="checkbox"/> Hydraulische verbetering / <input type="checkbox"/> Corrosiebescherming / <input type="checkbox"/> Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : <input type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - <input checked="" type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D
5. Aard materialen : PU harsen

Vorm: alle vormen	min. ø: 800	mm	max. ø: onbeperkt	mm
Max. lengte: nvt	m			
Methode: Het plaatsen van injectie nippels door de wand/ constructie (Buis of put) in man toegankelijke omgeving. Of het aanbrengen van injectie buizen vanaf maaiveld. Onder druk wordt het product in de holle ruimte gepompt, eventueel onder camera toezicht vanuit het riool. De harsen reageren met water voor een waterdichte afdichting.				
Wandruwheid : nvt	mm			
Hechting aan bestaande constructie :	Ja			
Continue renovatie :	nvt			
Naadloos :	nvt			
Bochten :	nvt			
Plaatselijk graven :	Nee			
Verkleine sectie : nvt	%			
Verkeershinder :	<input type="checkbox"/> permanent	<input checked="" type="checkbox"/> ter hoogte van de inspectieput(ten)		
	<input checked="" type="checkbox"/> enkel tijdens werkuren	<input type="checkbox"/> langs het hele tracé		
	<input type="checkbox"/> enkel werk			
	<input type="checkbox"/> geen hinder			
Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt	uur			
Riool blijft in gebruik :	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> neen (overpompen noodzakelijk)	<input checked="" type="checkbox"/> gedeeltelijk	
Contact				
Tel: +32 (0) 13-46 13 47	E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be			
Fax: +32 (0) 13-46 12 32	Website: www.vandekreeke.be			
Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd				