

Productnaam

QUICK-LOCK

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstellingen: Inox manchette
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-21
3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : A - B - C - D
5. Aard materialen : EPDM Dichting met inox manchette

Vorm: Rond min. ø: 150 mm max. ø: 1600 mm

Max. lengte: 0,4 à 0,5 m per inox manchette

Methode:

De plaatsing gebeurt manueel in de man-toegankelijke leidingen. In de man-ontoegankelijke leidingen gebeurt de plaatsing dmv een opblaasbare packer onder camera-toezicht.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

neen

Continue renovatie :

nvt

Naadloos :

nvt

Bochten :

neen

Plaatselijk graven :

neen

Verkleine sectie : 2 à 3 %

- Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 (0) 11 307 181 E-mail: info@kumpen.be

Fax: +32 (0) 11 307 199 Website: www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd