

Leveranciersgegevens

DSSV, Jeugdlaan 239, 3550 Heusden Zolder

Productnaam

DSSV Quick Lock

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater / Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem

2. - Familie : (titel)

- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7.21

3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming / Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : A - B - C - D

5. Aard materialen :

Vorm: Rond min. ø: 150 mm max. ø: 1000 mm

Max. lengte: 0,5 m

Methode:

Door middel van een op afstand bediende robot wordt packer naar de te renoveren plaats gebracht. Lekkende voegen, scheuren, barsten kunnen door een Quick Lock zo gerenoveerd worden. Quick Lock is een RVS plaat waarrond een rubber zit met afdichtingsringen die dan verprest wordt op 4 bar. De RVS plaat wordt tegen de buiswand gehouden omdat ze na verpressing verankerd wordt op 3 punten.

Wandruwheid : mm

Hechting aan bestaande constructie :

neen

Continue renovatie :

ja

Naadloos :

ja

Bochten :

neen

Plaatselijk graven :

neen

Verkleine sectie : 1 %

Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 1 uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact

Tel: 011/313229

E-mail: info@dssv.be

Fax:

Website: www.dssv.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd