

Leveranciersgegevens

Renotec nv Afdeling Rioolrenovatie Sewer-Tec
Acaciastraat 14c - 2440 Geel

Productnaam

Quick-Lock

- 1. Toepassingsgebied :** Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Herstelling dmv inox-manchette
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-21
- 3. Doel :** Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** A - B - C - D
- 5. Aard materialen :** EPDM dichting met inox-manchette

Vorm: Rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 2000 mm

Max. lengte: 0,2 à 0,5 m

Methode:

De plaatsing gebeurt manueel in de man-toegankelijke leidingen. In de man-ontoegankelijke leidingen gebeurt de plaatsing dmv een opblaasbare packer onder camera-toezicht.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

nee

Continue renovatie :

nvt

Naadloos :

nvt

Bochten :

nee

Plaatselijk graven :

nee

Verkleine sectie : 1 %

- Verkeershinder :** permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact

Tel: 014/24.85.30

E-mail: info@sewer-tec.be

Fax: 014/24.85.39

Website: www.sewer-tec.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd