

Productnaam	Inox manchette
-------------	----------------

1. Toepassingsgebied :	<input checked="" type="checkbox"/> Afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Stedelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsafvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)	plaatselijke herstellingen: inox manchette - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-21
3. Doel :	<input type="checkbox"/> Structureel / <input checked="" type="checkbox"/> Waterdichting / <input type="checkbox"/> Hydraulische verbetering / <input type="checkbox"/> Corrosiebescherming / <input type="checkbox"/> Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel :	<input type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D
5. Aard materialen :	EPDM seal met inox manchette

Vorm: rond	min. ø: 150 mm	max. ø: 1600 mm
Max. lengte:	0,5m/stuk m	
Methode:	Een opblaasbare packer met daarop een EPDM dichting en inox manchette wordt d.m.v. een op afstand bestuurd freesrobot met camera bewaking ter plaatse van het defecte riool gebracht. De packer wordt opgeblazen waardoor het geheel tegen de wand gedrukt wordt en de manchette wordt opgespannen.	
Wandruwheid :	0,1 mm	
Hechting aan bestaande constructie :	NEEN	
Continue renovatie :	NVT	
Naadloos :	NVT	
Bochten :	NEEN	
Plaatselijk graven :	NEEN	
Verkleine sectie :	2 %	
Verkeershinder :	<input type="checkbox"/> permanent <input checked="" type="checkbox"/> ter hoogte van de inspectieput(ten) <input checked="" type="checkbox"/> enkel tijdens werkuren <input type="checkbox"/> langs het hele tracé <input type="checkbox"/> enkel werk <input type="checkbox"/> geen hinder	
Duur huisaansluiting buiten gebruik :	NVT uur	
Riool blijft in gebruik :	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen (overpompen noodzakelijk) <input type="checkbox"/> gedeeltelijk	
Contact	Tel: +32 14 38 96 96 E-mail: <a href="mailto:infost@smetgroup.be">infost@smetgroup.be</a> Fax: +32 14 38 96 99 Website: <a href="http://www.smetgroup.be">www.smetgroup.be</a>	
Documentatie :	(max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m <sup>2</sup> ) bijgevoegd	