

Productnaam
KERALINE

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie met geprefabriceerde keramische elementen
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) VII-22

3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : A - B - C - D

5. Aard materialen : Keramische platen bestaande uit tegels en epoxyvoegen

Vorm: Alle min. ø: 800 mm max. ø: onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:
Na eventuele voorbehandeling van de ondergrond worden keramische platen met een mortellijm op de buis- en putwand aangebracht.
De voegen tussen de platen (secundaire voegen) worden afgedicht met een epoxy.

Wandruwheid : 0,5 mm

Hechting aan bestaande constructie :	ja
Continue renovatie :	ja
Naadloos :	nee
Bochten :	ja
Plaatselijk graven :	nee

Verkleine sectie : 1 à 2 %

Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 24 uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact
Tel: +32 (0) 11 307 181 E-mail: info@kumpen.be
Fax: +32 (0) 11 307 199 Website: www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd