

Productnaam

SHORTLINER

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstellingen: Shortliner
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-24
3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : A - B - C - D
5. Aard materialen : Glasvezel versterkte doek met hars en versneller

Vorm: Rond, eivormig min. ø: 100 mm max. ø: 800 mm

Max. lengte: 0,6 à 1,2 m per shortliner

Methode:

Met behulp van een opblaasbare packer wordt een glasvezelversterkte doek, ter plaatse geïmpregneerd met een hars, ter hoogte van de herstelzone gepositioneerd en tegen de bestaande wand aangedrukt. Na uitharding wordt de packer verwijderd.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

ja

Continue renovatie :

nvt

Naadloos :

neen

Bochten :

ja

Plaatselijk graven :

neen

Verkleine sectie : 2 à 3 %

- Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 (0) 11 307 181

E-mail: info@kumpen.be

Fax: +32 (0) 11 307 199

Website: www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd