

Productnaam
Shortliners (korte kous) - Hoedliners

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Korte kous
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-24

3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : A - B - C - D

5. Aard materialen : harssoort: 3 component silicaathars
glasvezeldoek (korte kous)

Vorm: rond/ eivorm min. ø: 100 mm max. ø: 800 mm

Max. lengte: 0,6 tot 5,0 m

Methode:
De glasvezeldoek (korte kous), vooraf bovengronds in hars gedrenkt, wordt op het packersysteem geplaatst en in de buis / riool op de juiste locatie gebracht met behulp van een camera-robot. De packer wordt opgeblazen zodat de doek tegen de wand gedrukt wordt en de uitharding kan starten. Na uitharding wordt de packer teruggetrokken. Op een bestaande aansluiting kan op een gelijkaardige manier een hoed geplaatst worden.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :	JA
Continue renovatie :	NEEN
Naadloos :	NEEN
Bochten :	NEEN
Plaatselijk graven :	NEEN

Verkleine sectie : 2 %

Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : NVT uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact
Tel: +32 14 38 96 96 E-mail: infost@smetgroup.be
Fax: +32 14 38 96 99 Website: www.smetgroup.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd