

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Systeemkaart Vlaro Catalogus

Productnaam

INNERFIX®

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Korte kous / deelrenovatie

- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-24

3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : A - B - C - D

5. Aard materialen :
Glasvezeldoek (drager)
2 Componenten polyurethaan (hars)

Vorm: Rond of eivormig

min. ø: 80 of 200/300 mm

max. ø: 1000 of 500 mm

Max. lengte: 0,5 tot 1,5 m

Methode:

Herstellen van lekkende voegen of scheuren door middel van een met hars geïmpregneerde glasvezeldrager.

Installatie van de packer (opblaasbare rubberen "ballon") als mal van de aangebrachte korte kous relining. Ter plaatse brengen en opblazen van de packer na exacte inmeting van de locatie. Na uitharding wordt de packer weggenomen.

Wandruwheid : 0,3 mm

Hechting aan bestaande constructie :

ja

Continue renovatie :

Nee

Naadloos :

Ja

Bochten :

beperkt

Plaatselijk graven :

Nee

Verkleine sectie : <2 %

Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 1 à 2 uur uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 (0) 13 - 46 13 47

E-mail: Leidingtechniek@vandekreeke.be

Fax: +32 (0) 13 - 46 12 32

Website: www.vandekreeke.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd