

Leveranciersgegevens

DSSV, Jeugdlaan 239, 3550 Heusden Zolder

Productnaam

DSSV Shortliner

1. Toepassingsgebied : Afvalwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater /
 Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem

2. - Familie : (titel)

- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7.24

3. Doel : Structureel / Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming /
 Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : A - B - C - D

5. Aard materialen :

Vorm: Rond min. ø: 150 mm max. ø: 1000 mm

Max. lengte: 0,65 m

Methode:

Door middel van een op afstand bediende robot wordt packer naar de te renoveren plaats gebracht. Lekkende voegen, scheuren, barsten kunnen door een shortliner zo gerenoveerd worden. Shortliners zijn glasvezel matten die geïmpregneerd worden met een silicaathars op basis van poly - urethaan.

Wandruwheid : mm

Hechting aan bestaande constructie :

ja

Continue renovatie :

ja

Naadloos :

ja

Bochten :

ja

Plaatselijk graven :

neen

Verkleine sectie : 1 %

Verkeershinder : permanent ter hoogte van de inspectieput(ten)
 enkel tijdens werkuren langs het hele tracé
 enkel werk
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 1 uur

Riool blijft in gebruik : ja neen (overpompen noodzakelijk) gedeeltelijk

Contact

Tel: 011/313229

E-mail: info@dssv.be

Fax:

Website: www.dssv.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd