



<b>Productnaam</b> DC-Sed		<b>Leverancier</b> Beton De Clercq nv	
<b>Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO</b>		D.2.b	
<b>Omschrijving van het systeem</b> Prefab betonnen bezinkselafscheider / slibvangput.			
<b>Het systeem is gecertificeerd</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag	
<b>Aard van de certificatie</b>		<input type="checkbox"/> Benor <b>X Andere: CE</b>	
<b>Infiltratie-oppervlakte</b>		Niet van toepassing	
<b>Buffervolume</b>		Niet van toepassing	
<b>Producteigenschappen</b> Prefab betonnen bezinkselafscheider / slibvangput met een nuttige inhoud van 650 tot 18.300 liter. Inwendig voorzien van een meerlagige olie/benzinebestendige epoxycoating (HDPE-lining mogelijk op aanvraag). Voorzien van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox inlaatgarnituur</li> <li>- Fabrieksmatig aangebrachte flexibele aansluitingen voor kunststof leidingwerk</li> </ul> Belastingsklasse SLW60 – betonklasse C35/45 (B45) – voorzien van gietijzer/betonnen afdekking, verkeersklasse B-125 of D-400. Certificaat NBN-EN-ISO 90001.			
<b>Aandachtspunten bij plaatsing</b> Gewicht van het betonbekken bij grotere volumes			

\* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.