




Productnaam ULTRA KYMA bufferriool		Leverancier DYKA PLASTICS NV
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	C.3.a	www.dyka.com studiedienst@dyka.com
Omschrijving van het systeem Bufferleiding SN8 in PP. Beschikbare diameterrange: DN300, DN400, DN500, DN600, DN800. Lengtes 6m en 3m. Compleet gamma hulpstukken (bochten, T's, instortmoffen) beschikbaar.		
Het systeem is gecertificeerd <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag Aard van de certificatie <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input type="checkbox"/> Andere:		
Infiltratie-oppervlakte	Niet van toepassing	
Buffervolume	DN300: 70,7liter/lm DN400: 125,6liter/lm DN500: 196,3liter/lm DN600: 282,6liter/lm DN800: 502,4liter/lm	
Producteigenschappen PP gestructureerde wandbuis (dubbelwandig), sterkteklasse SN8. Lichte gewicht in combinatie met het hoge buffervolume per lopende meter. Toepassing op lijnvormige trajecten. Buizen in rijen langs elkaar, kops gekoppeld door een collector, vormen een bufferbekken.		
Aandachtspunten bij plaatsing Plaatsing conform de richtlijnen van het SB250.		



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.