



PP-RIBWALL IT-RIOOL | **PP-RIBWALL IT-RIOOL**



PP-Ribwall IT-riool
De PP-Ribwall IT-riool is een infiltratiebuis met een dubbelwandige gestructureerde wand met een buitendiameter van 200 tot 600 mm. De PP-Ribwall IT-riool heeft een conische gietring (CG) welke zorgt voor een goede aansluiting op de volgende buis.

De PP-Ribwall IT-riool is conform NBN T42-115 sterkteklasse SN8 en is voorzien van een voorgemonteerde afdichtingsring. De PP-Ribwall IT-riool kan voorzien worden met een omwikkeling van geotextiel HF180.

De PP-Ribwall IT-riool kan voorzien worden met een omwikkeling van geotextiel HF180.



Code	D (mm)	d (mm)	de (mm)	afstand CG (mm)	L (mm)	L1 (mm)	gewicht (kg)	L (m)
IR200	200	175	225	11,5	115	110	23,20	6000
IR250	250	248	262	48,5	125	120	27,80	6000
IR300	300	298	302	49,5	148	148	33,80	6000
IR400	400	397	405	114,2	218	214	49,20	6000
IR500	500	497	507	134	248	242	55,40	6000
IR600	600	598	605	173,5	275	270	70,20	6000

PP-RIBWALL IT-RIOOL | **PP-RIBWALL IT-RIOOL**

PP-Ribwall IT-riool 10' 300' perfo. certificatie

Code	D (mm)	d (mm)	de (mm)	afstand CG (mm)	L (mm)	L1 (mm)	gewicht (kg)	L (m)
IR300	300	298	302	49,5	148	148	33,80	6000
IR400	400	397	405	114,2	218	214	49,20	6000
IR500	500	497	507	134	248	242	55,40	6000
IR600	600	598	605	173,5	275	270	70,20	6000

PP-Ribwall IT-riool 10' 220' perfo. certificatie

Code	D (mm)	d (mm)	de (mm)	afstand CG (mm)	L (mm)	L1 (mm)	gewicht (kg)	L (m)
IR200	200	175	225	11,5	115	110	23,20	6000
IR250	250	248	262	48,5	125	120	27,80	6000
IR300	300	298	302	49,5	148	148	33,80	6000
IR400	400	397	405	114,2	218	214	49,20	6000
IR500	500	497	507	134	248	242	55,40	6000
IR600	600	598	605	173,5	275	270	70,20	6000

PP-Ribwall IT-riool 10' 180' perfo. certificatie

Code	D (mm)	d (mm)	de (mm)	afstand CG (mm)	L (mm)	L1 (mm)	gewicht (kg)	L (m)
IR200	200	175	225	11,5	115	110	23,20	6000
IR250	250	248	262	48,5	125	120	27,80	6000
IR300	300	298	302	49,5	148	148	33,80	6000
IR400	400	397	405	114,2	218	214	49,20	6000
IR500	500	497	507	134	248	242	55,40	6000
IR600	600	598	605	173,5	275	270	70,20	6000

Productnaam PP-Ribwall IT-Riool	Leverancier DESCHACHT Antwerpsesteenweg 1068 9041 Oostakker Tel +32(0)9 355 74 54 Fax +32(0)9 355 76 79 www.deschacht.eu
Systemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.3.b
Omschrijving van het systeem PP-Ribwall IT-riool is een infiltratiebuis met dubbelwandige gestructureerde wand. Geschikt voor reinigen en inspectie	
Het systeem is gecertificeerd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag
Aard van de certificatie	<input checked="" type="checkbox"/> Benor <input type="checkbox"/> Andere:
Infiltratie-oppervlakte	Afhankelijk van de diameter van de buis
Buffervolume	Afhankelijk van de diameter van de buis
Producteigenschappen PP-Ribwall IT-Riool is conform NBN T42-115 sterkteklasse SN8 en is voorzien van een voorgemonteerde afdichtingsring. De PP-Ribwall IT-Riool is aan de binnenkant glad en wit van kleur. De PP-Ribwall IT-Riool kan voorzien worden met een omwikkeling van geotextiel HF180. Beschikbare diameters: ø200/250/300/400/500/600	
Aandachtspunten bij plaatsing	



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.